

VINYLOVÉ ROLE

EXTREMTEX



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem.

Třída zátěže

34

ISO 10874



Třída zátěže

43

ISO 10874



Tloušťka celkem

2 mm

EN 428



Tloušťka nášlapné vrstvy

0,7 mm

EN 429



Šíře role

2 / 3 / 4 m

EN 426



Váha celkem

2800 g/m²

EN 430



Barevná stálost

≥ 6

EN ISO 105 B02



Zbytkový otlak

< 0,1 mm

EN ISO 24343-1



Rozměrová stálost

≤ 0,40 %

EN ISO 23999



Odolnost proti chemikáliím

Bez vlivu

ISO 26787



Povrchová úprava

PUR



Kročejový útlum

6 dB

EN ISO 717-2



Podlahové topení

R=0,014 m²K/w

ISO 8302



Elektrostatické vlastnosti

< 2 kV

EN 1815



Klasifikace hořlavosti

Bfl-s1

EN 13501-1



Protiskluznost

>0,6

EN 13893



R10

DIN 51130



Vhodné pro kolečkové židle

Měkká kolečka typ W

EN ISO 4918



**Záruka dle záručních
podmínek výrobce.**

5 let pro komerční prostory.

10 let záruka pro bytové

prostory.

Doporučená metoda instalace.

Celoplošné lepení.

