

# TECHNICKÝ LIST

## PODLOŽKA POD VINYLOVÉ PODLAHY **TARKO PREMIUM**



**Volně položená akustická podložka z viskoelastického polymeru s protiskluzovou strukturou na obouh stranách.**

ROZMĚR	TLOUŠŤKA	HUSTOTA	HMOTNOST ROLE
<b>1x15 m</b>	<b>1,00 mm</b>	<b>125 kg/m<sup>3</sup></b>	<b>1,73 kg</b>

### Charakteristika

- Vysoce účinná akustická izolace pro snížení hluku při nárazu (min. 18 dB s iD Inspiration Click) a hluk v místnosti.
- Vysoký výkon s dobrou odolností proti proražení (0,18 mm u iD Inspiration Click)
- Vyplňuje malé nerovnosti povrchu
- Rychlá a snadná instalace díky technologii volné pokládky
- Minimální tloušťka, ideální pro renovační projekty
- Kompatibilní s nízkoteplotním podlahovým vytápěním (max. 27°C)

### Typy a možnosti aplikace:

- Residenční a komerční aplikace
- Betonové podlahy

Výrobce: TARKETT

**PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany**

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz