


# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC ADMIRAL



PVC podlaha vhodná do velmi zatížených bytových nebo méně zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
<b>23/31</b>	<b>3,00 mm</b>	<b>0,25 mm</b>	<b>1,84 kg/m<sup>2</sup></b>
EN ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
TEPELNÝ ODPOR	ROZMĚROVÁ STÁLOST	ZBYTKOVÝ OTLAK	STÁLOBAREVNOST
<b>0,05 m<sup>2</sup> K/W</b>	<b>≤ 0,20%</b>	<b>0,18 mm</b>	<b>≥ 6</b>
ISO 10456/EN 12524-1	ISO 23999	ISO 24343-1	EN ISO 105-B02
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM	SKLUZNOST	VNITŘNÍ NAPĚTÍ
<b>Cfl-S1</b>	<b>20 dB</b>	<b>R10</b>	<b>&lt; 2 kV</b>
EN 13501-1	EN ISO 717-2	EN13893/DIN 51130	EN 1815
CHEMICKÁ ODOLNOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	EMISE FORMALDEHYDU	
<b>ANO</b>	<b>ANO</b>	<b>E1</b>	
ISO 26987	MAX. 27°C	EN 717-1	



Výrobce: TARKETT (Polsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz