

# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC DUPLEX



Vinylová podlahová krytina vyztužená skelným vláknem na podkladu z polyesteru.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÁHA CELKEM
23/32	2,8 mm	0,35 mm	1 760 g/m <sup>2</sup>
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
ŠÍŘE ROLE	ROZMĚROVÁ STÁLOST	BAREVNÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
3 m, 4 m	≤ 0,20 %	≥ 6	19 dB
ISO 24341	ISO 23999	ISO 105 B02	ISO 717-2
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
DS	R10	Cfl-s1	OK
EN 13893	DIN 51130	EN 13501-1	max. 27°C
ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM	VZNIK EL. NÁBOJE	ZBYTKOVÝ OTLAK	EMISE FORMALDEHYDU
OK	≤ 2kV	≤ 0,20	E1
ISO 26987	EN 1815	ISO 24343-1	EN 717-1



Výrobce: TARKETT (Polsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz