


TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC EXPOLINE



PVC vhodné pro bytové prostory s vysokou zátěží a pro komerční prostory s vysokou zátěží.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/32/41	2,00 mm	0,40 mm	1,60 kg/m²
ISO 10874	ISO 24346	ISO 24340	ISO 23997
PROTISKLUZNOST	PROTISKLUZNOST	ROZMĚROVÁ STÁLOST	KROČEJOVÝ ÚTLUM
DS	R10	≤0,40%	10 dB
EN 13893	DIN 51130	ISO 23999	ISO 717/2
TEPELNÁ VODIVOST	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	CHEMICKÁ ODOLNOST
0,13 W/(m.K)	Bfl-s1	ANO	ANO
EN 12524	EN 13501-1	EN 12524	ISO 26987
ZBYTKOVÝ OTLAK	STÁLOBAREVNOST	TŘÍDA ODĚRU	ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ
≤ 0,20 mm	≥ 6	T	< 2 kV
ISO 24343-1	ISO 105 B02	EN 660-2	EN 1815



Výrobce: BEAULIEU BEAUFLOL (Belgie)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz