

TECHNICKÝ LIST

METRÁŽOVÉ PVC ORION



PVC podlaha vhodná do silně zatížených bytových nebo silně zatížených komerčních a středně objektových prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
23/33/42	2,20 mm	0,50 mm	1,95 kg/m²
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE	ROZMĚROVÁ STÁLOST	ZBYTKOVÝ OTLAK	STÁLOBAREVNOST
ANO/typ W	≤ 0,40%	≤ 0,20 mm	≥ 6
EN 425	EN ISO 23999	EN ISO 24343-1	EN ISO 105-B02
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	KROČEJOVÝ ÚTLUM	SKLUZNOST	VNITŘNÍ NAPĚTÍ
Bfl-S1	13 dB	DS/R10	< 2 kV
EN 13501-1	EN ISO 717-2	EN13893/DIN 51130	EN 1815
CHEMICKÁ ODOLNOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
ANO	ANO	PUR	
EN ISO 26987	MAX. 27°C		



Výrobce: LENTEX (Polsko)

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz