

# TECHNICKÝ LIST

## METRÁŽOVÉ PVC TEXLINE NATURE



PVC podlaha vhodná do silně zatížených bytových prostor  
nebo středně zatížených komerčních prostor.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	TLOUŠŤKA CELKEM	NÁŠLAP	VÁHA CELKEM
<b>23/32</b>	<b>2,50 mm</b>	<b>0,35 mm</b>	<b>1,675 kg/m<sup>2</sup></b>
EN ISO 10874	EN ISO 24346	EN ISO 24340	EN ISO 23997
PROTISKLUZNOST	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VZNIK EL. NÁBOJE	ROZMĚROVÁ STÁLOST
<b>R10</b>	<b>Pureclean</b>	<b>≤ 2 kV</b>	<b>≤ 0,40%</b>
DIN 51130		EN 1815	EN ISO 23999
TŘÍDA OTĚRU	KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	TEPELNÁ VODIVOST	STÁLOBAREVNOST
<b>T</b>	<b>Cfl-s1</b>	<b>0,25 W/m.K</b>	<b>≥ 6</b>
	EN 13 501-1	EN ISO 10456	EN 20 105-B02
ODOLNOST VŮČI OTLAKU	KROČEJOVÝ ÚTLUM	HLUK PŘI CHŮZI	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
<b>≤ 0,35 mm</b>	<b>15 dB</b>	<b>≤ 65 dB</b>	<b>ANO</b>
EN ISO 24343-2	EN ISO 717-2	NFS 31074	MAX. 27°C



Výrobce: GERFLOR

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz