

TECHNICKÝ LIST

VINYLOVÉ PODLAHY ECO 30



Vinylová podlaha ECO 30 je díky snadné údržbě a vysoké odolnosti ideálním řešením pro každý dům, byt.

TŘÍDA ZÁTĚŽE	VÝŠKA CELKEM	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	TŘÍDA ODĚRU
23/31	2,00 mm	0,30 mm	TŘÍDA T
EN 685	EN 428	EN 429	EN 66002
STÁLOBAREVNOST	VÁHA CELKEM	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	ZVUKOVÁ IZOLACE
≥ 6	9,30 kg/m²	PUR	6 db
ISO 10581			ISO 10140-3
KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI	PROTISKLUZ	ODOLNOST VŮČI SKVRNÁM	EMISE FORMALDEHYDU
Bfl-s1	DS	DOBŘÁ	E1
EN 13501	EN 13893	ISO 26987	EN 717-1
TEPELNÁ ODPOR	ROZMĚROVÁ STÁLOST	VHODNOST NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ	VHODNOST POD KOLEČKOVÉ ŽIDLE
0,01 sqm K/W	≤ 0,25%	VHODNÉ	ANO
ISO 8302	EN 434	EN 12524	EN 425



Dovozce: JUTEX

PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany

+420 469 811 911

info@podlahyplotz.cz

www.podlahyplotz.cz