

## Technický list

OCHRANNÁ VRSTVA

DEKORATIVNÍ VRSTVA

VINYLOVÉ JÁDRO



Rozměry	norma	jednotka/požadavek	hodnota
<b>Rozměr (d x š x t)</b>	-	mm	2×184.2×1219.2
<b>Tloušťka nášlapné vrstvy</b>	-	mm	0,30
<b>Hmotnost / m<sup>2</sup></b>	-	kg/m <sup>2</sup>	3.4
<b>Balení (přebal/paleta)</b>	-	m <sup>2</sup>	5.614 / 224.56
<b>Úroveň zatížení: komerční</b>		třída	32
<b>Všeobecné vlastnosti</b>			
<b>Tloušťka, t</b>	ISO 24346	+0,13mm/-0,1mm	splňuje
<b>Délka, d</b>	ISO 24342	≤ 0,15 % do max. 0,5 mm	splňuje
<b>Šířka, š</b>	ISO 24342	≤ 0,1 % do max. 0,5 mm	splňuje
<b>Pravouhlost, q</b>	ISO 24342	max ≤ 0,25 mm	splňuje
<b>Rovinnost, s</b>	ISO 10582	Délka: ≤ 0,50 % (konkavní) ≤1,0 % (konvexní) Šířka: ≤ 0,10 % (konkavní) ≤0,15 % (konvexní)	splňuje
<b>Spáry, o</b>	ISO 10582	≤ 0,15 mm / max ≤ 0,2 mm	splňuje
<b>Výškový rozdíl, h</b>	ISO 10582	0,1 mm / max ≤ 0,15 mm	splňuje
<b>Klasifikované vlastnosti</b>			
<b>Rozměrová stálost</b>	ISO 23999	≥ 0,25 %	splňuje
<b>Odolnost proti opotřebení IP</b>	EN 13329	≥ 1600 cyklů	splňuje
<b>Odolnost vůči nárazu mm</b>	EN 13329	≥1600 mm	splňuje
<b>Odolnost vůči kolečkovým židlím</b>	ISO 4918	počet opakování 15 000 s	pouze mírná změna
<b>Odolnost vůči skvrnám</b>	EN 438-2	skupina 1 a 2: stupeň 5/ skupina 3: stupeň 4	splňuje
<b>Odolnost vůči bodové zátěži</b>	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	splňuje
<b>Bezpečnostní vlastnosti</b>			
<b>Hořlavost</b>	EN 13501-1	Bfl-s1	splňuje
<b>Protiskluznost</b>	DIN 51130	R10	splňuje
<b>Emise formaldehydu</b>	EN 717-1	třída	≤ 0,124 mg/m <sup>2</sup>
<b>SVHC</b>	REACH	-	≤ 0,1 %
<b>Teplný odpor</b>	EN ISO 10456	(m <sup>2</sup> .K)/W	0,01